

The content of the instructions according to EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Regulations (EU) 2016/425

Manufacturer: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Poland. **Product description:** Protective gloves protecting against mechanical hazards are personal protective equipment for hand protection. The gloves have been designed and manufactured in such a way that, under the foreseeable conditions of use for which they were intended, the user can freely carry out activities related to mechanical hazards while having protection at the level specified below. Gloves are made of polyester coated with nitrile. In people allergic to the above materials may occur an allergic reaction. **Recommendations for use of gloves:** Do not use gloves of the wrong size, too loose or tight. Damaged, dirty and wet gloves must not be used because they lose their protective function. Before each use, check gloves for signs of wear or damage. After finishing work, clean gloves with a brush or a cloth. Do not wash or dry clean. Store the product in a cool, dry, dark, well ventilated and closed room, both before and after use. Storage conditions: temperature +5°C to +25°C, humidity <60%. Too high humidity, temperature or intense light can adversely affect their quality. The supplier is not responsible for the quality of the product stored contrary to the instructions. Gloves should be transported in cardboard or plastic packaging. The packaging should provide ventilation. Unused gloves last for up to two years from the date of purchase. Gloves should not be worn if there is a risk of being caught by moving machine parts. Puncture resistance, as defined below, does not imply protection against punctures with pointed objects such as injection needles. **Notified body:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. **Explanation of markings:** YATO - manufacturer's mark; YT-7480, YT-7481 - manufacturer's catalog number; CE - mark of compliance with the requirements of the New Approach directives; EN 388 - European standard number for gloves protecting against mechanical hazards; "Hammer symbol" - a hazard category indicating mechanical hazards; "Symbol I" - a sign indicating that supplementary information should be read; 9, 10 - gloves size according to EN ISO 21420; 3121X - performance levels according to tests in accordance with EN 388; abrasion resistance: performance level: 3 - gloves withstand 2000 test cycles; cut resistance: performance level: 1 - gloves have a 1.2 index; tear strength; performance level: 2 - gloves withstand tearing force of 25 N; puncture resistance: performance level: 1 - the gloves withstand a steel pin impact with 20 N; cut resistance: performance level: X - tests not carried out. The puncture resistance specified below does not imply protection against punctures with pointed objects such as injection needles. Performance levels do not apply to glove fingers. For detailed information on the importance of performance levels, please refer to European Standard EN 388. **Declaration of Conformity:** available on the product sheet at toya24.pl

Obsah pokynů podle EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Nařízení (EU) 2016/425

Výrobce: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polsko. **Popis produktu:** Ochranné rukavice chránící proti mechanickým rizikům jsou osobní ochranné prostředky pro ochranu rukou. Rukavice byly navrženy a vyrobeny tak, aby za předvidatelných podmínek použití, pro které byly určeny, mohl uživatel volně vykonávat činnosti související s mechanickými riziky a zároveň chránit na níže uvedené úrovni. Rukavice jsou vyrobeny z polyesteru potaženého nitrilem. U lidí alergických na výše uvedené materiály mohou vyvolat alergickou reakci. **Doporučení pro použití rukavic:** Nepoužívejte rukavice nesprávné velikosti, příliš volné nebo těsné. Poškozené, špinavé a mokré rukavice se nesmí používat, protože ztrácejí ochrannou funkci. Před každým použitím zkontrolujte rukavice, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Po ukončení práce očistěte rukavice štětcem nebo hadříkem. Nemylejte ani neusušete. Před použitím i po něm uchovávejte produkt v chladné, suché, tmavé, dobře větrané a uzavřené místnosti. Skladovací podmínky: teplota +5°C až +25°C, vlhkost <60%. Příliš vysoká vlhkost, teplota nebo intenzivní světlo mohou nepříznivě ovlivnit jejich kvalitu. Dodavatel neodpovídá za kvalitu skladovaného produktu v rozporu s pokyny. Rukavice by neměly být přepravovány v kartonových nebo plastových obalech. Obal by měl zajišťovat větrání. Neutažujte rukavice vydrží až dva roky od data zakoupení. Rukavice by se neměly nosit, pokud existuje riziko zachycení pohybujícími se částmi stroje. Odolnost proti propíchnutí, jak je definována níže, neznamená ochranu před propíchnutím špičatými předměty, jako jsou injekční jehly. **Oznámené tělo:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francie. **Vysvětlění označení:** YATO - značka výrobce; YT-7480, YT-7481 - katalogové číslo výrobce; CE - značka shody s požadavky směrnice nového přístupu; EN 388 - Evropské standardní číslo pro rukavice chránící před mechanickými riziky; "Symbol kladiva" - kategorie nebezpečnosti označující mechanická nebezpečí; "Symbol I" - značka označující, že se by měly číst doplňující informace; 9, 10 - velikost rukavic podle EN ISO 21420; 3121X - výkonostní úrovně podle zkoušek podle EN 388; odolnost proti úderu: úroveň výkonu: 3 - rukavice vydrží 2000 zkušebních cyklů; odolnost proti střihu: úroveň výkonu: 1 - rukavice mají index 1,2; pevnost v roztržení: výkonostní úroveň: 2 - rukavice vydrží tlhací sílu 25 N; odolnost proti propíchnutí: úroveň výkonu: 1 - rukavice odolávají nárazu ocelového kolíku s 20 N; odolnost proti řezu: výkonostní úroveň: X - testy nebyly provedeny. Odolnost proti propíchnutí specifikovaná níže neznamená ochranu proti propíchnutí špičatými předměty, jako jsou injekční jehly. Úroveň výkonosti se nevztahuje na prsty rukavic. Podrobné informace o významu úrovně výkonu jsou uvedeny v evropské normě EN 388. **Prohlášení o shodě:** dostupné na produktovém listu na adrese toya24.pl

Instrukcijų turinys pagal EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Reglamentas (ES) 2016/425

Gamintojas: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Lenkija. **Produkto aprašymas:** Apsauginės pirštines, apsaugančios nuo mechaninių pavojų, yra asmeninės rankų apsaugos priemonės. Pirštinės buvo suprojektuotos ir pagamintos taip, kad numatomomis naudojimo sąlygomis, kurioms jos buvo skirtos, vartotojas galėtų laisvai atlikti su mechaniniais pavojais susijusias operacijas, apsaugodamas žemiau nurodytą lygį. Pirštines pagamintos iš poliesterio, padengto nitrilu. Žmonėms, alergiškiems aukščiau išvardytiems dalykams medžiagoms gali pasireikšti alerginė reakcija. **Pirštinių naudojimo rekomendacijos:** Nenaudokite netinkamo dydžio, per daug laisvų ar atlemtų pirštinių. Pažeistas, nesvarių ir šlapių pirštinių negalima naudoti, nes jos praranda apsauginę funkciją. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar pirštinės nėra nusidėvėjusios ar nepažeistos. Baigę darbą, pirštines valykite šepetėliu arba šluoste. Neplaukite ir nedžiovinkite. Prieš naudojimą ir po jo laikykite produktą vėsioje, sausoje, tamsioje, gerai vėdinamoje ir uždaroje patalpoje. Laikymo sąlygos: temperatūra nuo +5°C iki +25°C, drėgmė <60%. Per didelę drėgmę, temperatūra ar stipri šviesa gali neigiamai paveikti jų kokybę. Tiekėjas neatsoko už gaminio, laikoma priešingai nei nurodyta, kokybę. Pirštinės turėtų būti gabenamos kartoninėje arba plastikinėje pakuotėje. Pakuotėje turi būti ventiliacija. Nenaudojamos pirštines tamsauja iki dvejų metų nuo pirkimo dienos. Pirštines neturėtų būti dėvimos, jei kyla pavojus, kad jas sučiups judančios mašinos dalys. Atsparumas pradūrimui, kaip apibrėžta toliau, nereiškia apsaugos nuo punkcijos smailiais daiktais, tokiais kaip injekcijos adatos. **Notifikuotoji įstaiga:** CTC, Parc Sc. T. Garnas. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Prancūzija. **Ženklių paaiškinimas:** YATO - gamintojo ženklas; YT-7480, YT-7481 - gamintojo katalogo numeris; CE ženklas - atitiktis Naujojo požūrio direktyvų reikalavimams; EN 388 - Europos standartinis pirštinių, saugančių nuo mechaninių pavojų, numeris; "Plaktuko simbolis" - pavojingumo kategorija, nurodanti mechaninius pavojus; "I simbolis" - ženklas, nurodantis, kad reikia skaityti papildomą informaciją; 9, 10 - pirštinių dydis pagal EN ISO 21420; 3121X - eksploatacinių sąvybių lygiai pagal bandymų pagal EN 388; atsparumas dilimui: eksploatacinių sąvybių lygis: 3 - pirštinės atlaiko 2000 bandymo ciklų; atsparumas pjūviui: našumo lygis: 1 - pirštinės turi indeksą 1,2; atsparumas plyšimui: eksploatacinių sąvybių lygis: 2 - pirštinės atlaiko 25 N ruplėsimo jėgą; atsparumas pradūrimui: našumo lygis: 1 - pirštinės atlaiko 20 N smūgio iš plieninio kaulišio; atsparumas pjūviui: eksploatacinių sąvybių lygis: X - testai neatlikti. Žemiau nurodytas atsparumas pradūrimui nereiškia apsaugos nuo punkcijos smailiais daiktais, tokiams kaip injekcijos adatos. Našumo lygii netaikomi pirštinių pirštams. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie eksploatacinių sąvybių lygių svarbą, skaitykite Europos standartą EN 388. **Atitikties deklaracija:** pateikiama produkto lapė toya24.pl

Instrukciju saturš saskaņā ar EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Regulu (ES) 2016/425

Ražotājs: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polija. **Produkta apraksts:** Aizsargcimdi, kas aizsargā no mehāniskiem draudiem, ir individuālie aizsardzības līdzekļi roku aizsardzībai. Cimdi ir konstruēti un ražoti tādi veidā, ka paredzamajos lietošanas apstākļos, kuriem tie bija paredzēti, lietotājs var brīvi veikt darbus, kas saistītas ar mehāniskiem draudiem, vienlaikus aizsargājot zemāk norādīto līmeni. Cimdi ir izgatavoti no poliestera, kas pārklāts ar nitrilu. Cilvēkiem, kam ir alerģija pret iepriekšminēto materiāliem var rasties alerģiska reakcija. **Ieteikumi cimdū lietošanai:** Nelietojiet nepareiza izmēra, pārāk vaļiġus vai stingrus cimdus. Bojātus, netīrus un slapjus cimdus nedrīkst lietot, jo tie zaudē aizsargājošo funkciju. Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai cimdium nav nodiluma vai bojājumu pazīmju. Pēc darba pabeigšanas notīriet cimdus ar suku vai lupatini. Nemazgājiet un neveiciet ķīmisku tīrīšanu. Uzglabājiet produktu vēsā, sausā, tumšā, lai vēdinātā un slēgtā telpā gan pirms, gan pēc lietošanas. Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra no +5°C līdz +25°C, mitrums <60%. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaisma var nelabvēlīgi ietekmēt to kvalitāti. Piegādātājs nav atbildīgs par produkta kvalitāti, kas tiek glabāts pretēji norādījumiem. Cimdi jāpārveda kartona vai plastmasas iesaiņojumā. Iepakojumam jānodrošina ventilācija. Neizmantojiet cimdū līdz diviem gadiem no pirkuma datuma. Cimdus nevajadzētu valkāt, ja pastāv risks, ka aizķersies ar kustīgām mašīnas daļām. Izturība pret caurduršanu, kā definēts zemāk, nenozīmē aizsardzību pret dūrieniem ar smailiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adatas. **Pilnvarotā iestāde:** CTC, Parc Sc. T. Garns. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francija. **Markējuma skaidrojums:** YATO - ražotāja zīmē; YT-7480, YT-7481 - ražotāja kataloga numurs; CE markējums par atbilstību Jaunās Pieejas direktīvu prasībām; EN 388 - Eiropas standarta numurs cimdium, kas aizsargā pret mehāniskiem draudiem; "Āmura simbols" - bīstamības kategorija, kas norāda uz mehāniskiem draudiem; "Simbols I" - zīme, kas norāda, ka ir jālasa papildu informācija; 9, 10 - cimdū izmērs saskaņā ar EN ISO 21420; 3121X - veikspējas līmenis saskaņā ar testiem saskaņā ar EN 388; nodilumizturība: veikspējas līmenis: 3 - cimdi iztur 2000 testa ciklus; griešanas pretestība: veikspējas līmenis: 1 - cimdium ir 1,2 indekss; asaru izturība: veikspējas līmenis: 2 - cimdi iztur 25 N sapīšanas spēku; izturība pret caurduršanu: veikspējas līmenis: 1 - cimdi iztur tērauda tapas triecienu ar 20 N; griešanas pretestība: veikspējas līmenis: X - testi netiek veikti. Tālak norādītā caurduršanas pretestība nenozīmē aizsardzību pret caurduršanu ar smailiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adatām. Veikspējas līmeni neattiecas uz cimdū priekšmeti. Lai iegūtu sīkāku informāciju par veikspējas līmeņu nozīmi, lūdz, skatiet Eiropas standartu EN 388. **Atbilstības deklarācija:** pieejama produkta lapā toya24.pl

Treść instrukcji wg normy EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Rozporządzenia (EU) 2016/425

Producent: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polska. **Opis wyrobu:** Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi są środkami ochrony osobistej służącym do ochrony ręki. Rękawice zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby w przewidywanych warunkach użytkowania, dla jakich zostały przeznaczone, użytkownik mógł swobodnie wykonywać czynności związane z występującym zagrożeniem mechanicznym, mając za pewnioną ochronę na określonym poziomie. Rękawice zostały wykonane z poliestru pokrytego nitrilem. U osób uczulonych na ww. materiały może wystąpić reakcja alergiczna. **Zalecenia użytkownika rękawic:** Nie używać rękawic o niewłaściwym rozmiarze, zbyt luźnych lub ciasnych. Nie wolno używać rękawic uszkodzonych, brudnych i wilgotnych, ponieważ tracą one wówczas swoją funkcję ochronną. Przed każdym rozpoczęciem stosowania rękawic sprawdzić czy nie wykazują one śladów zużycia bądź uszkodzeń. Po skończonej pracy rękawice oczyścić za pomocą szczotki lub szmatki. Nie prać i nie czyścić chemicznie. Produkt przechowywać w chłodnym, suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu, zarówno przed jak i po użyciu. Warunki przechowywania: temperatura +5°C do +25°C, wilgotność <60%. Zbyt duża wilgotność powietrza, temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na ich jakość. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Rękawice należy transportować w opakowaniach kartonowych lub z tworzywa sztucznego. Opakowanie powinno zapewniać wentylację. Nieużywane rękawice zachowywać trwałość do dwóch lat od daty zakupu. Rękawice nie powinny być noszone jeśli istnieją ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn. Odporność na przebicia w stopniu określonym poniżej, nie oznacza ochrony przed przebiciami ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków. **Jednostka notyfikacyjna:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francj. **Objaśnienie oznaczeń:** YATO - oznaczenie producenta; YT-7480, YT-7481 - nr katalogowy producenta; CE - znak zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia; EN 388 - numer normy europejskiej dotyczącej rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi; „symbol młotka” - kategoria zagrożenia oznaczająca zagrożenia mechaniczne; „symbol I” - znak oznaczający, że powinny być przeczytane informacje uzupełniające; 9, 10 - rozmiar rękawic wg EN ISO 21420; 3121X - poziomy skuteczności wg badań zgodnie z normą EN 388; odporność na ścieranie: poziom skuteczności: 3 - rękawice wytrzymują 2000 cykli badania; odporność na przecięcie: poziom skuteczności: 1 - rękawice posiadają wskaźnik 1,2; wytrzymałość na rozdzielanie: poziom skuteczności: 2 - rękawice wytrzymują rozdzielanie z siłą 25 N; odporność na przelucie: poziom skuteczności: 1 - rękawice wytrzymują uderzenie stalowym trzpieniem z siłą 20 N; wytrzymałość na przecięcie: poziom skuteczności: X - badania nie zostały przeprowadzone. Odporność na przebicia określona poniżej, nie oznacza ochrony przed przebiciami ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków. Poziomy skuteczności nie mają zastosowanie do palców rękawic. W celu zasilęgnięcia szczegółowych informacji na temat znaczenia poziomów skuteczności należy się zapoznać z treścią normy europejskiej EN 388. **Deklaracja zgodności:** dostępna w karcie produktu na stronie internetowej toya24.pl

Der Inhalt der Anleitung gemäß EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Verordnung (EU) 2016/425

Hersteller: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polen. **Produktbeschreibung:** Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren sind persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Hände. Die Handschuhe wurden so entworfen und hergestellt, dass der Benutzer unter den vorhersehbaren Verwendungsbedingungen, für die sie vorgesehen waren, frei Tätigkeiten im Zusammenhang mit mechanischen Gefahren ausführen kann, während er seinen Schutz auf dem nachstehend angegebenen Niveau hat. Die Handschuhe bestehen aus mit Nitril beschichtetem Polyester. **Empfehlungen für die Verwendung von Handschuhen:** Verwenden Sie keine Handschuhe mit falscher Größe, zu locker oder zu eng. Beschädigte, schmutzige und nasse Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, da sie ihre Schutzfunktion verlieren. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Nach Beendigung der Arbeit die Handschuhe mit einer Bürste oder einem Tuch reinigen. Nicht waschen oder chemisch reinigen. Lagern Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch in einem kühlen, trockenen, dunklen, gut belüfteten und geschlossenen Raum. Lagerbedingungen: Temperatur +5°C bis +25°C, Luftfeuchtigkeit <60%. Zu hohe Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder intensives Licht können die Qualität beeinträchtigen. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Qualität des Produkts, das entgegen den Anweisungen gelagert wird. Handschuhe sollten in Pappe oder Plastikverpackung transportiert werden. Die Verpackung sollte für Belüftung sorgen. Unbenutzte Handschuhe sind als Kaufdatum bis zu zwei Jahre haltbar. Handschuhe sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Maschinenteilen erfasst werden. Die nachstehend definierte Durchstichfestigkeit bedeutet keinen Schutz gegen Durchstiche mit spitzen Gegenständen wie Injektionsnadeln. **Benannte Stelle:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich. **Erklärung der Markierungen:** YATO - Herstellerkennung; YT-7480, YT-7481 - Herstellerkatalognummer; CE - Kennzeichnung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinien nach dem neuen Konzept; EN 388 - Europäische Nummernform für Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren; „Hammersymbol“ - eine Gefahrenkategorie, die auf mechanische Gefahren hinweist; „Symbol I“ - ein Zeichen, das angibt, dass zusätzliche Informationen gelesen werden sollten; 9, 10 - Handschuhgröße nach EN ISO 21420; 3121X - Leistungsstufen nach Prüfungen nach EN 388; Abriebfestigkeit: Leistungsstufe: 3 - Handschuhe halten 2000 Testzyklen stand; Schnittfestigkeit: Leistungsstufe: 1 - Handschuhe haben einen Index von 1,2; Reißfestigkeit: Leistungsstufe: 2 - Handschuhe halten einer Reißkraft von 25 N stand; Durchstoßfestigkeit: Leistungsstufe: 1 - Die Handschuhe halten einem Aufprall mit Stahlnadeln mit 20 N stand. Schnittfestigkeit: Leistungsstufe: X - Tests nicht durchgeführt. Die unten angegebene Durchstoßfestigkeit bedeutet keinen Schutz gegen Durchstiche mit spitzen Gegenständen wie Injektionsnadeln. Leistungsstufen gelten nicht für Handschuhfinger. Ausführliche Informationen zur Bedeutung der Leistungsstufen finden Sie in der Europäischen Norm EN 388. **Konformitätserklärung:** finden Sie auf dem Produktblatt unter toya24.pl

Содержание инструкции в соответствии с EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Правила (EC) 2016/425

Производитель: TOЯ S.A., ул. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Польша. **Описание товара:** Защитные перчатки для защиты от механических воздействий являются средствами индивидуальной защиты рук. Перчатки были сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при предполагаемых условиях использования, для которых они предназначены, пользователь мог свободно выполнять действия, связанные с механическими опасностями, при этом имея защиту на уровне, указанном ниже. Перчатки изготовлены из полиэстера с нитриловым покрытием. У людей с аллергией на вышеперечисленное. В материалах может возникнуть аллергическая реакция. **Рекомендации по использованию перчаток:** не используйте перчатки неправильного размера, слишком свободные или плотные. Нельзя использовать поврежденные, грязные и мокрые перчатки, потому что они теряют свою защитную функцию. Перед каждым использованием проверяйте перчатки на наличие признаков износа или повреждений. После окончания работ протрите перчатки щеткой или тряпкой. Не мойте и не чистите в химчистке. Храните продукт в прохладном, сухом, темном, хорошо проветриваемом и закрытом помещении, как до, так и после использования. Условия хранения: температура от +5°C до +25°C, влажность <60%. Слишком высокая влажность, температура или интенсивное освещение могут отрицательно повлиять на их качество. Поставщик не несет ответственности за качество хранимого продукта вопреки инструкциям. Перчатки следует перевозить в картонной или пластиковой упаковке. Упаковка должна обеспечивать вентиляцию. Неиспользованные перчатки действуют до двух лет с даты покупки. Перчатки не следует надевать, если существует опасность их захвата движущимися частями машины. Сопротивление проколу, как определено ниже, не подразумевает защиты от проколов острыми предметами, такими как инъекционные иглы. **Уполномоченный орган:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, Rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Франция. **Объяснение маркировки:** YATO - знак производителя; YT-7480, YT-7481 - номер по каталогу производителя; CE - знак соответствия требованиям директив Нового Подхода; EN 388 - Европейский стандартный номер для перчаток, защищающих от механических повреждений; «Символ молотка» - категория опасности, указывающая на механические опасности; «Символ I» - знак, указывающий, что дополнительная информация должна быть прочитана; 9, 10 - размер перчаток согласно EN ISO 21420; 3121X - уровни производительности в соответствии с испытаниями в соответствии с EN 388; стойчивость к истиранию: уровень производительности: 3 - перчатки выдерживают 2000 циклов испытаний; стойкость к порезам: уровень производительности: 1 - перчатки имеют индекс 1,2; прочность на разрыв: уровень производительности: 2 - перчатки выдерживают разрывную силу 25 Н; стойкость к проколу: уровень производительности: 1 - перчатки выдерживают удар стального пальца при 20 Н; стойкость к порезам: уровень производительности: X - испытания не проводились. Сопротивление проколу, указанное ниже, не подразумевает защиты от проколов острыми предметами, такими как инъекционные иглы. Уровни производительности не относятся к перчаткам пальцы. Для получения подробной информации о важности уровней производительности, пожалуйста, обратитесь к европейскому стандарту EN 388. **Декларация о соответствии:** доступна на листе продукции на toya24.pl

Зміст інструкції відповідно до EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Регламент (EC) 2016/425

Виробник: TOYA S.A., ul. Sołtyśowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Польща. **Опис товару:** Захисні рукавички, що захищають від механічних небезпек, - це засоби індивідуального захисту для захисту рук. Рукавички були розроблені та виготовлені таким чином, що за передбачуваних умов використання, для яких вони були призначені, користувач може вільно здійснювати дії, пов'язані з механічними небезпеками, маючи захист на рівні, зазначеному нижче. Рукавички виготовлені з поліестеру, покритого нитрилом. У людей, алергічних на вищезазначене матеріали можуть виникнути алергічна реакція. **Рекомендації щодо використання рукавичок:** Не використовуйте рукавички неправильного розміру, занадто вільні або щільні. Пошкоджені, брудні та вологі рукавички не слід використовувати, оскільки вони втрачають захисну функцію. Перед кожним використанням перевіряйте рукавички на наявність ознак зносу або пошкоджень. Після закінчення роботи очистіть рукавички щіткою або ганчіркою. Не мийте і не чистіть чисто речовину. Зберігайте продукт у прохолодному, сухому, темному, добре провітрюваному та закритому приміщенні, як до, так і після використання. Умови зберігання: температура від +5°C до +25°C, вологість <60%. Занадто висока вологість, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно вплинути на їх якість. Поставщик не несе відповідальності за якість товару, що зберігається всупереч інструкціям. Рукавички слід транспортувати в картонній або пластиковій упаковці. Упаковка повинна забезпечувати вентиляцію. Невикористані рукавички тривають до двох років з дати покупки. Рукавички не слід надігати, якщо є ризик потрапити під захв переміщених деталей машин. Опір проколу, як визначено нижче, не передає захисту від проколів гострими предметами, такими як ін'єкційні голки. **Повідомлений орган:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. **Пояснення маркування:** YATO - марка виробника; YT-7480, YT-7481 - номер каталогу виробника; CE - знак відповідності вимогам директив Нового підходу; EN 388 - європейський стандартний номер для рукавичок, що захищають від механічних небезпек; «Символ молотка» - категорія небезпек, що вказує на механічні небезпек; «Символ І» - знак, що вказує на те, що слід читати додаткову інформацію; 9, 10 - розмір рукавичок згідно EN ISO 21420; 3121X - рівні праездатності відповідно до тестів відповідно до EN 388; стійкість до стирання: рівень продуктивності: 3 - рукавички витримують 2000 циклів випробувань; опір різання: рівень продуктивності: 1 - рукавички мають індекс 1,2; міцність на розрив: рівень продуктивності: 2 - рукавички витримують силу розриву 25 Н; опір проколу: рівень продуктивності: 1 - рукавички протистоять удару сталевого штифта 20 Н; опір різання: рівень продуктивності: X - випробування не проводилися. Зазначений нижче опір проколу не передає захисту від проколів гострими предметами, такими як ін'єкційні голки. Рівень продуктивності не поширюється на пальці рукавичок. Для отримання детальної інформації про важливість рівнів продуктивності звертайтеся до Європейського стандарту EN 388. **Декларація відповідності:** розміщена на аркуші товару на сайті toya24.pl

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / YT-7480, YT-7481

SK

Obsah pokynov podľa EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Nariadenia (EÚ) 2016/425
Výrobca: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Poľsko. **Popis produktu:** Ochranné rukavice chrániace pred mechanickým nebezpečenstvom so osobné ochranné prostriedky na ochranu rúk. Rukavice boli navrhnuté a vyrobené tak, aby za predpokladaných podmienok použitia, na ktoré boli určené, mohli užívať voľne vykonávať činnosti súvisiace s mechanickými nebezpečenstvami a mal pritom ochranu na znisť uvedenej úrovni. Rukavice sú vyrobené z polyesteru potiahnutého nitrilom. U ľudí alergických na vyššie uvedené materiály môžu spôsobiť alergickú reakciu. **Odporúčania na používanie rukavíc:** Nepoužívajte rukavice nesprávnej veľkosti, príliš voľné alebo tesné. Poškodené, špinavé a mokré rukavice sa nesmú používať, pretože strácajú ochrannú funkciu. Pred každým použitím skontrolujte rukavice, či nevýskytujú známky opotrebenia alebo poškodenia. Po ukončení práce očistite rukavice kefou alebo handrou. Neumývajte ani nesušte. Pred použitím aj po form výrobku uchovávať v chladnej, suchej, tmavej, dobre vetranej a uzavretej miestnosti. Podmienky skladovania: teplota +5°C až +25°C, vlhkosť <60%. Príliš vysoká vlhkosť, teplota alebo intenzívne svetlo môžu nepriaznivo ovplyvniť ich kvalitu. Dodávateľ nezodpovedá za kvalitu skladovaného produktu v rozpore s pokynmi. Rukavice by sa mali prepravovať v lepenkových alebo plastových obaloch. Obal by mal zabezpečovať vetranie. Nepoužitú rukavicu vydržia až dva roky od dátumu zakúpenia. Rukavice by sa nemali nosiť, ak existuje riziko zachytenia pohyblivými s časťami stroja. Odolnosť proti prechíchnutiu, ako je uvedené nižšie, neznamená ochranu pred prechípnutím špičatými predmetmi, ako sú injekčné ihly. **Notifikovanú osoba:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko. **Vysvetlenie oznáčení:** YATO - značka výrobcu; YT-7480, YT-7481 - katalogové číslo výrobcu; CE - značka zhody s požiadavkami smerníc nového prístupu; EN 388 - Európske štandardné číslo pre rukavice chrániace pred mechanickým nebezpečenstvom; „Symbol kladivá“ - kategória nebezpečnosti označujúca mechanické nebezpečenstvo; „Symbol i“ - značka označujúca, že by sa mal prečítať doplnujúce informácie; 9, 10 - veľkosť rukavíc podľa EN ISO 21420; 3121X - výkonnosťné úrovné podľa skúšok v súlade s EN 388; odolnosť proti oderu: úroveň výkonu: 3 - rukavice vydržia 2000 skúšobných cyklov; odolnosť proti prerezaniu: úroveň výkonu: 1 - rukavice majú index 1,2; pevnosť v roztrhnúť: výkonnosťná úroveň: 2 - rukavice odolávajú ťhacej sile 25 N; odolnosť proti prechípnutiu: úroveň výkonu: 1 - rukavice odolávajú nárazu oceľového kolíka s 20 N; odolnosť proti prerezaniu: úroveň výkonu: X - nevynikli sa testy. Odolnosť proti prechípnutiu uvedená nižšie neznamená ochranu pred prechípnutím špičatými predmetmi, ako sú injekčné ihly. Úroveň výkonnosti sa nevzťahuje na prsty rukavíc. Podrobné informácie o dôležitosti úrovni výkonnosti nájdete v Európskej norme EN 388. **Vyhľadanie o zhode:** dostupné na produktovom liste na adrese toya24.pl.

HU

Az utasítások tartalma az EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / (EU) 2016/425 rendeletkei szerint
Gyártó: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Lengyelország. **Termékleírás:** A mechanikus veszélyek ellen védő kesztyű személyi védekezéserés a kézvédelemhez. A kesztyű úgy tervezett és gyártott, hogy a tervezett felhasználási körülmények között a felhasználó szabadon végezzen mechanikai veszélyekkel kapcsolatos tevékenységeket, miközben az alábbiakban meghatározott szintű védelemmel élvez. A kesztyűk nitril bevonatú poliszterből készülnek. A fentiekkel szemben allergiás embereknek az anyagok allergiás reakcióit válthatnak ki. **A kesztyűk használatának ajánlása:** Ne használjon rossz méretű, túl laza vagy fészes kesztyűt. A sérült, piszkos és nedves kesztyűt nem szabad használni, mert elveszíti védő funkcióját. Minden használat előtt ellenőrizze a kesztyűt, nincs-e kopás vagy sérülés. A munka befejezése után tisztítsa meg a kesztyűt kefével vagy ruhával. Ne mossa le vagy szárason tisztítsa. Tárolja a terméket hűvös, száraz, sötét, jól szellőző és zárt helyiségben, mind használat előtt, mind után. Tárolási feltételek: hőmérséklet +5°C és +25°C között, páratartalom <60%. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy erős fény határányosan befolyásolhatja ezek minőségét. A szállított termékek az utasításokkal ellentétessen tárolt termék minőségéért. A kesztyűt kartonból vagy műanyag csomagolásból kell szállítani. A csomagolásnak szellőzőest kell biztosítani. A fel nem használt kesztyű legfeljebb két évig tarthat a vásárlás napjától. A kesztyűt nem szabad viselni, ha fennáll a veszélye, hogy befogja a mozgó géprészek. Az alábbiakban meghatározott szűrés ellenállás nem jelenti a hegyes tárgyak, például az injekciós tűk által okozott szűrés elleni védelmet. **Bejelentett szervezet:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Franciaország. **A jelölések magyarázata:** YATO - a gyártó jele; YT-7480, YT-7481 - a gyártó katalógusszáma; CE-jelölés az új megközelítés irányelvei követelményeinek való megfelelésről; EN 388 - A mechanikus veszélyek elleni kesztyűk európai szabványának, „Kalapács-szimbólum” - a mechanikai veszélyeket jelző veszélykategória; „I jel” - a kiegészítő információk elolvassát jelző jel; 9, 10 - kesztyűméret az EN ISO 21420 szerint; 3121X - teljesítményszintek az EN 388 szerinti tesztek szerint; kopásállóság: teljesítményszint: 3 - kesztyűk ellenállnak 2000 vizsgálati ciklusnak; vágási ellenállás: teljesítményszint: 1 - a kesztyűknek 1,2 indexük van; szakítószilárdság: teljesítményszint: 2 - kesztyűk ellenállnak a 25 N szakítóerőnek; lyukasztási ellenállás: teljesítményszint: 1 - a kesztyűk ellenállnak egy acélpálcas ütésekn 20 N-re; vágási ellenállás: teljesítményszint: X - tesztek nem végeznek. Az alábbiakban megadott lyukasztási ellenállás nem jelenti a hegyes tárgyakkal, például az injekciós tűkkel történő punkciók elleni védelmet. A teljesítményszintek nem vonatkoznak a kesztyűk ujjakra. A teljesítményszintek fontosságával kapcsolatos részletes információkat az EN 388 európai szabványban találja meg. **Megfelelőségi nyilatkozat:** elérhető a terméklapon, a toya24.pl

FR

Le contenu des instructions selon EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Règlements (UE) 2016/425
Fabricant: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Pologne. **Description du produit:** Les gants de protection contre les risques mécaniques sont des équipements de protection individuelle pour la protection des mains. Les gants ont été conçus et fabriqués de telle manière que, dans les conditions prévisibles d'utilisation auxquelles ils étaient destinés, l'utilisateur puisse effectuer librement les opérations liées aux risques mécaniques tout en bénéficiant d'une protection au niveau spécifié ci-dessous. Les gants sont en polyester enduit de nitrile. Chez les personnes allergiques à ce qui précède les matériaux peuvent provoquer une réaction allergique. **Recommandations pour l'utilisation de gants:** N'utilisez pas de gants de mauvaise taille, trop lâches ou trop serrés. Les gants endommagés, sales et humides ne doivent pas être utilisés car ils perdent leur fonction de protection. Avant chaque utilisation, vérifiez que les gants ne sont ni usés ni endommagés. Une fois le travail terminé, nettoyez les gants avec une brosse ou un chiffon. Ne pas laver ni nettoyer à sec. Conservez le produit dans une pièce fraîche, sèche, sombre, bien ventilée et fermée, avant et après utilisation. Conditions de stockage: température +5°C à +25°C, humidité <60%. Une humidité, une température ou une lumière intense trop élevées peuvent nuire à leur qualité. Le fournisseur n'est pas responsable de la qualité du produit stocké contrairement aux instructions. Les gants doivent être transportés dans des emballages en carton ou en plastique. L'emballage doit fournir une ventilation. Les gants inutilisés durent jusqu'à deux ans à compter de la date d'achat. Les gants ne doivent pas être portés s'il y a un risque d'être pris par les pièces mobiles de la machine. La résistance à la perforation, comme spécifiée ci-dessous, n'implique pas une protection contre les perforations avec des objets pointus tels que des aiguilles d'injection. **Organisme notifié:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. **Explication des marquages:** YATO - marque du fabricant; YT-7480, YT-7481 - numéro de catalogue du fabricant; Marque CE de conformité aux exigences des directives «nouvelle approche»; EN 388 - numéro de norme européenne pour les gants de protection contre les risques mécaniques; «Symbole du marteau» - une catégorie de danger indiquant les dangers mécaniques; «Symbole i» - un signe indiquant que des informations supplémentaires doivent être lues; 9, 10 - taille des gants selon EN ISO 21420; 3121X - niveaux de performance selon les tests selon EN 388; résistance à l'abrasion: niveau de performance: 3 - les gants résistent à 2000 cycles d'essai; résistance aux coupures: niveau de performance: 1 - les gants ont un indice de 1,2; résistance au déchirement: niveau de performance: 2 - les gants résistent à une force de déchirement de 25 N; résistance à la perforation: niveau de performance: 1 - les gants résistent à un impact d'épingle en acier avec 20 N; résistance aux coupures: niveau de performance: X - tests non effectués. La résistance à la perforation spécifiée ci-dessous n'implique pas une protection contre les perforations avec des objets pointus tels que des aiguilles d'injection. Les niveaux de performance ne s'appliquent pas aux doigts des gants. Pour des informations détaillées sur l'importance des niveaux de performance, veuillez vous référer à la norme européenne EN 388. **Déclaration de conformité:** disponible sur la fiche produit sur toya24.pl

RO

Conținutul instrucțiunilor conform EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Regulamente (UE) 2016/425
Producător: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polonia. **Descrierea produsului:** Mănușile de protecție care protejează împotriva pericolelor mecanice sunt echipamente individuale de protecție pentru protecția mâinilor. Mănușile au fost proiectate și fabricate astfel încât, în condițiile previzibile de utilizare pentru care au fost destinate, utilizatorul poate desfășura în mod liber activități legate de pericole mecanice, având în același timp protecție la nivelul specificat mai sus. Mănușile sunt confecționate din poliestere acoperit cu nitril. A persoanele alergice la cele de mai sus materiale pot să apară o reacție alergică. **Recomandări pentru utilizarea mănușilor:** Nu folosiți mănuși de dimensiuni greșite, prea libere sau strânse. Mănușile deteriorate, murdare și umede nu trebuie utilizate deoarece își pierd funcția de protecție. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă mănușile sunt uzate sau deteriorate. După terminarea lucrului, curățați mănușile cu o perie sau o cârpă. Nu spălați sau curățați la uscăt. Depozitați produsul într-o cameră rece, uscată, întunecată, bine ventilată și închisă, atât înainte cât și după utilizare. Condiții de păstrare: temperatură de +5°C până la +25°C, umiditate <60%. Umiditatea prea ridicată, temperatura sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Furnizorul nu este responsabil pentru calitatea produsului depozitat, contrar instrucțiunilor. Mănușile trebuie transportate în ambalaje de carton sau plastic. Ambajul trebuie să asigure ventilație. Mănuși neutilizate durează până la doi ani de la data cumpărării. Mănușile nu trebuie purtate dacă există riscul de a fi prins pe mișcare a pieselor mașinii. Rezistența la perforare, așa cum este definită mai jos, nu implică protecție împotriva perforărilor cu obiecte ascuțite, cum ar fi ace de injecție. **Organism notificat:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. **Explicția marcarilor:** YATO - marca producătorului; YT-7480, YT-7481 - numărul de catalog al producătorului; CE - marca de conformitate cu cerințele de rectorivel RO nu abordări; EN 388 - Numărul standard european pentru mănuși care protejează împotriva pericolelor mecanice; „Simbolul ciocanului” - o categorie de pericol care indică pericole mecanice; „Simbol i” - semn care indică faptul că trebuie citite informații suplimentare; 9, 10 - dimensiunile mănușilor conform EN ISO 21420; 3121X - niveluri de performanță conform testelor în conformitate cu EN 388; rezistență la abraziune: nivel de performanță: 3 - mănuși rezistă la 2000 de cicluri de testare; rezistență la tăiere: nivel de performanță: 1 - mănușile au un indice 1,2; rezistență la rupere: nivel de performanță: 2 - mănuși rezistă la forța de rupere de 25 N; rezistență la perforare: nivel de performanță: 1 - mănușile rezistă la un impact cu știft de oțel cu 20 N; rezistență la tăiere: nivel de performanță: X - teste neefectuate. Rezistența la perforare specificată mai jos nu înseamnă protecție împotriva perforărilor cu obiecte ascuțite, cum ar fi ace de injecție. Nivelurile de performanță nu se aplică degeterilor mănușii. Pentru informații detaliate despre importanța nivelurilor de performanță, vă rugăm să consultați Standardul European EN 388. **Declarație de conformitate:** disponibil pe fișa produsului la toya24.pl

NL

De inhoud van de instructies volgens EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Verordeningen (EU) 2016/425
Fabrikant: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polen. **Productbeschrijving:** Beschermende handschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren zijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor handscherming. De handschoenen zijn zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de gebruiker onder de te verwachten gebruiksomstandigheden waarvoor hij bedoeld was, vrijelijk activiteiten met betrekking tot mechanische gevaren kan uitvoeren met bescherming op het hieronder gespecificeerde niveau. Handschoenen zijn gemaakt van polyester gecoat met nitril. Bij mensen die allergisch zijn voor het bovenstaande materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken. **Aanbevelingen voor het gebruik van handschoenen:** gebruik geen handschoenen van de verkeerde maat, te los of te strak. Beschadigde, vuile en natte handschoenen mogen niet worden gebruikt omdat ze hun beschermende functie verliezen. Controleer voor elk gebruik handschoenen op tekenen van slijtage of beschadiging. Reinig na het werk handschoenen met een borstel of een doek. Niet wassen of chemisch reinigen. Bewaar het product in een koele, droge, donkere, goed geventileerde en gesloten ruimte, zowel voor als na gebruik. Opslagomstandigheden: temperatuur +5°C tot +25°C, vochtigheid <60%. Een te hoge luchtvochtigheid, temperatuur of intens licht kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeslagen product in strijd met de instructies. Handschoenen moeten in kartonnen of plastic verpakkingen worden vervoerd. De verpakking moet voor ventilatie zorgen. Ongebruikte handschoenen gaan tot twee jaar mee vanaf de datum van aankoop. Handschoenen mogen niet worden gedragen als het risico bestaat dat ze worden gegrepen door bewegende machineonderdelen. Lekbestendigheid, zoals hieronder gedefinieerd, impliceert geen bescherming tegen lekkende banden met puntige voorwerpen zoals injectienaalden. **Aangemelde instantie:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrijk. **Verklaring van markeringen:** YATO - merk van de fabrikant; YT-7480, YT-7481 - catalogusnummer van de fabrikant; CE - markering van overeenstemming met de eisen van de nieuwe aanpak-richtlijnen; EN 388 - Europees normnummer voor handschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren; „Hamersymbool” - een gevarencategorie die mechanische gevaren aangeeft; „Symbool i” - een teken dat aangeeft dat aanvullende informatie moet worden gelezen; 9, 10 - handschoenenmaat volgens EN ISO 21420; 3121X - prestatieniveaus volgens tests in overeenstemming met EN 388; slijfweerstand: prestatieniveau: 3 - handschoenen zijn bestand tegen 2000 testcycli; snijweerstand: prestatieniveau: 1 - handschoenen hebben een 1,2-index; scheursterkte: prestatieniveau: 2 - handschoenen zijn bestand tegen scheurkracht van 25 N; lekbestendigheid: prestatieniveau: 1 - de handschoenen zijn bestand tegen een bolsing met schalen pennen met 20 N; snijweerstand: prestatieniveau: X - tests niet uitgevoerd. De hieronder beschreven lekbestendigheid impliceert geen bescherming tegen lekkende banden met puntige voorwerpen zoals injectienaalden. Prestatieniveaus zijn niet van toepassing op handschoenvoering. Raadpleeg Europese norm EN 388 voor gedetailleerde informatie over het belang van prestatieniveaus. **Conformiteitsverklaring:** beschikbaar op het productblad op toya24.pl

ES

El contenido de las instrucciones según EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Reglamento (UE) 2016/425
Fabricante: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polonia. **Descripción del producto:** Los guantes de protección contra riesgos mecánicos son equipos de protección personal para la protección de las manos. Los guantes han sido diseñados y fabricados de tal manera que, en las condiciones previsibles de uso para las cuales fueron diseñados, el usuario puede realizar libremente operaciones relacionadas con riesgos mecánicos mientras tiene protección al nivel especificado a continuación. Los guantes están hechos de poliéster recubierto con nitrilo. En personas alérgicas a la lo anterior. Los materiales pueden producir una reacción alérgica. **Recomendaciones para el uso de guantes:** No use guantes del tamaño incorrecto, demasiado flojos o apretados. Los guantes dañados, sucios y mojados no deben usarse porque pierden su función protectora. Antes de cada uso, revise los guantes en busca de signos de desgaste o daños. Después de terminar el trabajo, limpie los guantes con un cepillo o un paño. No lavar ni lavar en seco. Almacene el producto en una habitación fresca, seca, oscura, bien ventilada y cerrada, tanto antes como después de su uso. Condiciones de almacenamiento: temperatura de +5°C a +25°C, humedad <60%. Demasiada humedad, temperatura o luz intensa pueden afectar negativamente su calidad. El proveedor no es responsable de la calidad del producto almacenado en contra de las instrucciones. Los guantes deben transportarse en envases de cartón o plástico. El embalaje debe proporcionar ventilación. Los guantes sin usar duran hasta dos años a partir de la fecha de compra. No deben usarse guantes si existe el riesgo de ser atrapado por las piezas móviles de la máquina. La resistencia a la perforación, como se define a continuación, no implica protección contra pinchazos con objetos puntiagudos, como agujas de inyección. **Organismo notificado:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia. **Explicación de las marcas:** YATO - designación del fabricante; YT-7480, YT-7481 - número de catálogo del fabricante; CE - marca de cumplimiento de los requisitos de las directivas de Nuevo Enfoque; EN 388 - número de norma europea para guantes que protegen contra riesgos mecánicos; „Símbolo de martillo” - una categoría de peligro que indica riesgos mecánicos; „Símbolo i” - un signo que indica que se debe leer información complementaria; 9, 10 - tamaño de guantes según EN ISO 21420; 3121X - niveles de rendimiento según pruebas de acuerdo con EN 388; resistencia a la abrasión: nivel de rendimiento: 3 - los guantes soportan 2000 ciclos de prueba; resistencia al corte: nivel de rendimiento: 1 - los guantes tienen un índice de 1,2; resistencia al desgarrar: nivel de rendimiento: 2 - los guantes soportan una fuerza de desgarrar de 25 N; resistencia a la perforación: nivel de rendimiento: 1 - los guantes resistentes un impacto de pasador de acero con 20 N; resistencia al corte: nivel de rendimiento: X - pruebas no realizadas. La resistencia a la perforación especificada a continuación no implica protección contra perforaciones con objetos puntiagudos como agujas de inyección. Los niveles de rendimiento no se aplican a los dedos del guante. Para obtener información detallada sobre la importancia de los niveles de rendimiento, consulte la norma europea EN 388. **Declaración de conformidad:** disponible en la hoja del producto en toya24.pl

GR

Το περιεχόμενο των οδηγιών σύμφωνα με το EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Regulations (EU) 2016/425
Κατασκευστής: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Πολωνία. **Περιγραφή προϊόντος:** Τα προστατευτικά γάντια που προστατεύουν από μηχανικούς κινδύνους είναι εξοπλισμός ατομικής προστασίας για την προστασία των χεριών. Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης για τις οποίες προορίζονται, ο χρήστης να μπορεί ελεύθερα να ασκεί δραστηριότητες που σχετίζονται με μηχανικούς κινδύνους, ενώ έχει προστασία σε επίπεδο που καθορίζεται παρακάτω. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα επικαλυμμένο με νιτρίλιο. Σ άτομα που είναι αλλεργικά στα παραπάνω μπορεί να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση. **Συστάσεις για τη χρήση γαντιών:** Μην χρησιμοποιείτε γάντια με λάθος μέγεθος, πολύ χαλαρά ή σφιχτά. Τα καταστραμμένα, βρώμικα και υγρά γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή χάνονται η προστατευτική τους λειτουργία. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τα γάντια για σημεία φθοράς ή ζημιών. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τα γάντια με ένα πινέλο ή ένα πανί. Μην πλένετε ή στεγνώνετε. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, στεγνό, σκοτεινό, καλά αεριζόμενο και κλειστό χώρο, τόσο πριν όσο και μετά τη χρήση. Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία +5°C έως +25°C, υγρασία <60%. Η υπερβολική υγρασία, η θερμοκρασία ή το έντονο φως μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα τους. Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος ανήπιτα με τις οδηγίες. Τα γάντια πρέπει να μεταφέρονται σε χαρτόνι ή πλαστική συσκευασία. Η συσκευασία πρέπει να παρέχει εξαερισμό. Τα χρησιμοποιημένα γάντια διακρίνουν ή και δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Τα γάντια δεν πρέπει να φορούνται εάν υπάρχουν κίνδυνοι να πιστούν από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Η αντίσταση στη διάτρηση, όπως ορίζεται παρακάτω, δεν παρέχει προστασία έναντι διατρήσεων με αιχμηρά αντικείμενα όπως βελόνες ένεσης. **Κοινοποιημένος οργανισμός:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Γαλλία. **Επεξηγήση των σημάνσεων:** YATO - όημα του κατασκευαστή; YT-7480, YT-7481 - αριθμός καταλόγου κατασκευαστή; Σήμανση CE συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των οδηγιών της νέας προσέγγισης; EN 388 - Ευρωπαϊκός αριθμός προτύπων για προϊόντα που προστατεύουν από μηχανικούς κινδύνους; «Σύμβολο σφύρας» - κατηγορία κινδύνου που υποδεικνύει μηχανικούς κινδύνους. «Σύμβολο i» - ένα σύμβολο που αναφέρει ότι πρέπει να διαβάσετε συμπληρωματικές πληροφορίες; 9, 10 - μέγεθος γαντιών σύμφωνα με το EN ISO 21420; 3121X - επίπεδο απόδοσης σύμφωνα με τις δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 388, αντοχή στην τριβή; επίπεδο απόδοσης: 3 - γάντια αντέχουν 2000 κύκλους δοκιμών, αντοχή στην κόπηση; επίπεδο απόδοσης: 1 - τα γάντια έχουν δείκτη 1,2, δύναμη σχίσματος; Επίπεδο απόδοσης: 2 - τα γάντια αντέχουν τη δύναμη σκίσεως των 25 N, αντοχή στη διάτρηση; επίπεδο απόδοσης: 1 - τα γάντια αντέχουν μια κρούση χάλυβα με 20 N; αντοχή στην κόπηση; επίπεδο απόδοσης: οι δοκιμές X δεν πραγματοποιήθηκαν. Η αντίσταση διάτρησης που καθορίζεται παρακάτω δεν συνεπάγεται προστασία έναντι διατρήσεων με αιχμηρά αντικείμενα, όπως βελόνες ένεσης. Τα επίπεδα απόδοσης δεν ισχύουν για δάκτυλα γαντιών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των επιπέδων απόδοσης, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 388. **Δήλωση Συμμόρφωσης:** Διατίθεται στο φύλλο προϊόντων στη διεύθυνση toya24.pl

IT

Il contenuto delle istruzioni secondo EN ISO 21420:2020 + A1:2024 / Regolamento (UE) 2016/425
Produttore: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polonia. **Descrizione del prodotto:** I guanti protettivi contro i rischi meccanici sono dispositivi di protezione individuale per la protezione delle mani. I guanti sono stati progettati e fabbricati in modo tale che, nelle prevedibili condizioni d'uso a cui erano destinati, l'utente può svolgere liberamente attività connesse ai rischi meccanici pur avendo protezione al livello specificato di seguito. I guanti sono realizzati in poliestere ricoperto di nitrile. Nelle persone allergiche a quanto sopra i materiali possono verificarsi una reazione allergica. **Consigli per l'uso dei guanti:** non usare guanti della taglia sbagliata, troppo larghi o stretti. Non utilizzare guanti danneggiati, sporchi e bagnati perché perdono la loro funzione protettiva. Prima di ogni utilizzo, controllare i guanti per segni di usura o danni. Al termine del lavoro, pulire i guanti con una spazzola o un panno. Non lavare o lavare a secco. Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto, buio, ben ventilato e chiuso, sia prima che dopo l'uso. Condizioni di conservazione: temperatura da +5°C a +25°C, umidità <60%. L'umidità, la temperatura o la luce troppo intense possono influire negativamente sulla loro qualità. Il fornitore non è responsabile per la qualità del prodotto immagazzinato in contrasto con le istruzioni. I guanti devono essere trasportati in imballaggi di cartone o plastica. L'imballaggio deve fornire ventilazione. I guanti non utilizzati durano fino a due anni dalla data di acquisto. I guanti non devono essere indossati se esiste il rischio di rimanere impigliati dalle parti mobili della macchina. La resistenza alla perforazione, come definita di seguito, non implica protezione contro le forature con oggetti appuntiti come aghi per iniezione. **Ente notificato:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia. **Spiegazione dei marchi:** YATO - marchio del produttore; YT-7480, YT-7481 - numero di catalogo del produttore; CE - marchio di conformità ai requisiti delle direttive del Nuovo Approccio; EN 388 - Numero standard europeo per guanti protettivi contro i rischi meccanici; „Simbolo del martello” - una categoria di pericolo che indica i pericoli meccanici; „Simbolo i” - un segno che indica che è necessario leggere informazioni supplementari; 9, 10 - misura dei guanti secondo EN ISO 21420; 3121X - livelli di prestazione secondo i test secondo EN 388; resistenza all'abrasione: livello prestazionale: 3 - guanti resistenti a 2000 cicli di prova; resistenza al taglio: livello prestazionale: 1 - i guanti hanno un indice 1,2; resistenza allo strappo: livello di prestazione: 2 - i guanti resistono a una forza di strappo di 25 N; resistenza alla perforazione: livello prestazionale: 1 - i guanti resistono a un impatto con un perno in acciaio con 20 N; resistenza al taglio: livello prestazionale: X - prove non eseguite. La resistenza alla perforazione specificata di seguito non significa protezione contro le forature con oggetti appuntiti come aghi per iniezione. I livelli di prestazione non si applicano alle dita dei guanti. Per informazioni dettagliate sull'importanza dei livelli di prestazione, fare riferimento alla norma europea EN 388. **Dichiarazione di conformità:** disponibile sulla scheda del prodotto all'indirizzo toya24.pl